



EshopWedrop integration API



Date: 2021-10-28

Version: 2.0

Sisukord

1. Integratsiooni eesmärgid.....	3
2. Alustamine.....	3
3. Juurdepääs LIVE- un Sandbox-keskkondadele.....	3
4. Kliendi autoriseerimine.....	4
5. Tellimuse loomine ja etiketi genereerimine.....	4
6. Tellimuse tühistamine.....	14
7. Tellimuse valideerimine saatmiseks.....	15
8. Sihtkohtade loendi hankimine.....	16
9. Lähtekohtade loendi hankimine.....	16
10. Saadaolevate tarneviiside loendi hankimine.....	17
11. Tellimuse oleku hankimine.....	18
12. Saadetiste manifesti genereerimine.....	19
13. Manifesti allalaadimine.....	21
14. Tellimuse jälgimine.....	22
15. Etiketi hankimine.....	23
16. Lisateenuste hankimine.....	23
17. Click & collect punktide hankimine.....	24
18. Transpordipartii sulgemine.....	25
19. Transpordipartii hankimine.....	26
20. Transpordipartii dokumendi allalaadimine.....	27
21. Lisateave.....	27

Üldnõuded ja teave

1. Integratsiooni eesmärgid

Eesmärgid on automaatselt:

- registreerida kliendi tellimused ja saadetised EshopWedropi süsteemis / EshopWedropi kliendikontol
- edastada saatmisetiketid EshopWedropi süsteemist kliendi süsteemi (saadetise tasandil);
- toetada kliendi tellimuste jälgimist ja uuendada nende olekuid;
- koostada iga päeva lõpus kliendi saadetud pakside saadetiste manifest.

Kui vajate integratsiooni arendamise ajal abi, võtke ühendust tehnilise toega aadressil support@eshopwedrop.com.

2. Alustamine

Integratsiooni arendamise alustamiseks vajate järgmist:

- API dokument – selles on üksikasjalik teave pakutavate teenuste kohta. Dokumendi uusima versiooni saamiseks võtke ühendust tehnilise toega aadressil support@eshopwedrop.com.
- Eshopwedropi kasutajanimi, parool ja API-võti – need on teie rakendust tähistavad kordumatud identifikaatorid. Kasutajanime, parooli ja API-võtme saamiseks võtke ühendust EshopWedropiga aadressil support@eshopwedrop.com. Pärast taotluse läbivaatamist edastame teie andmed ja aitame seadistada juurdepääsu testkeskkonnale.
- Juurdepääs Sandboxi testkeskkonnale – meie testkeskkond on tootmis- (LIVE) keskkonna täielik koopia. Kui olete integratsiooni lõpetanud ja vastate nõuetele, saate tootmiskeskkonna kasutajanime, parooli ja API-võtme.

3. Juurdepääs LIVE- ja Sandbox-keskkondadele

LIVE-keskkond on kättesaadav: <https://eswdb2b.com/admin>

Sandbox-keskkond on kättesaadav: <https://sandbox.eswdb2b.com/admin>

Andmevorming: JSON

4. Kliendi autoriseerimine

Autoriseerimiseks kasutatakse meetodit „HTTP Basic Auth“, mis tähendab, et iga päringu puhul tuleb esitada kasutajanimi ja parool (base64-vormingus). Lisaturvalisuse tagamiseks tuleb päises edastada ka EshopWedropi antud kordumatu API-võti.

Autentimise näide:

```
curl -X POST \
/courier_v2/order/process \
-H 'Authorization: Basic {username:password hashed in base64}' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H 'api-key: {API_KEY}' \
-H 'cache-control: no-cache'
```

Märkus 1: konto andmed ja API-võti saadetakse eraldi e-kirjaga.

Märkus 2: Sandbox ja LIVE-keskkonna andmed ning API-võtmed ei ole samad. Mõlema keskkonna jaoks antakse eraldi andmed ja API-võtmed.

5. Tellimuse loomine ja etiketi genereerimine

Tellimus tuleb registreerida koos tooteandmetega. Tooteandmed võivad olla vaikimisi andmekogum, nagu allpool kirjeldatud:

Päringu URL-i lõpp-punkt: https://sandbox.eswdb2b.com/api/courier_v2/order/process

5.1. Põhiandmed

Variable	Type	Max_length	Value	Required	Selgitus
destinations_id	number	3	Dynamic - see section 8	Yes	Sihtkoha ID, kuhu tellimus tarnitakse. Sihtriigid lepatakse kokku enne integratsiooni ja määratakse kliendi kontrol.
origins_id	number	3	Dynamic - see section 9	Yes	Lähteriigi ID, kus tellimused peale korjatakse. Lähteriigid lepatakse kokku enne integratsiooni ja määratakse kliendi kontrol.

pickup_modules_id	number	3	Dynamic - see section 10	Yes	Valitud kullerimooduli ID. Kullerimoodulid lepatakse kokku enne integratsiooni ja määratakse kliendi kontol.

5.2. Tellimusega seotud andmed

Variable	Type	Max_length	Value	Required	Selgitus
order_id	text / number	20		Yes	Kliendi tellimuse ID, kuni 20 tähtsust; peab olema kordumatu.
weight	number	(6,2)		No	Positiivne arv kilogrammides. Lõplik tellimuse kaal arvutatakse saadetiste põhjal.
volume	number	(9,3)		No	Valikuline arv. Lõplik väärtus arvutatakse saadetiste mõõtmete põhjal.
currency	text	3		No	Esitatud hindade valuuta. Kui valuutat pole esitatud, kasutatakse vaikeväärtust „EUR“.
total_price	Number	(10,2)		No	Tellimuse koguhind. Kui valuutat pole esitatud, kasutatakse vaikeväärtust „EUR“.
cod	number	(6,2)		No	Kui kohaldatakse COD-i (tasumine kättetoimetamisel), sisestage summa.
comment_text	text	200		No	Kogu tellimuse kommentaar, mis edastatakse kullerile.
insurance	number	(10,2)		No	Kui kohaldatakse kindlustust, sisestage summa.
company	boolean	1	0,1	No	Määrake väärtuseks 1, kui tellimuse tegi ettevõtte (vajatakse jaotise 6.7 täiendavaid ettevõtteandmeid).

5.3. Kui tellimuse esitab ettevõtte

JSON-andmevõti: 'company_data'

Märkus: vajalik ainult siis, kui 'company' väärtus on 1; muul juhul võib selle vahele jätta.

Variable	Type	Max_length	Value	Required	Selgitus
name	text	60		Yes	Saaja nimi (ettevõtte nimi, isiku nimi jne)
company_code	number	16		Yes	Ettevõtte registrikood
company_person	text	40		Yes	Kontaktisiku nimi, kellele kuller saab helistada

5.4. Pealekorjaja andmed

JSON-andmevõti: 'pickup_person'

Variable	Type	Max_length	Value	Required	Selgitus
name*	text	Venipak – 30 DPD – 40 In_Post - 30		Courier-specific*	Tellimuse saava isiku eesnimi
surname*	text	Venipak – 30 DPD – 40 In_Post - 30		Courier-specific*	Tellimuse saava isiku perekonnanimi
phone	text	Venipak – 30 DPD – 30 In_Post - 9		Courier-specific*	Tellimuse saava isiku telefoninumber. Eesliide on kohustuslik (LT: +370, LV: +371, EE: +372...).
email	text	Venipak – 64 DPD – 64 In_Post - 64		Courier-specific*	Jälgimisteabe saava isiku e-posti aadress.

* Pickup_person väljade nõuded ja pikkuse piirangud sõltuvad pickup_modules_id-st. Saate name, surname, phone ja email, et vältida kulleripõhiseid valideerimisvigu.

5.5. Iga saadetise andmed

JSON-andmevõti: 'parcels'

Variable	Type	Max_length	Value	Required	Selgitus
parcel_id	text / number	20		Yes	Saadetise ID kliendi süsteemist. Peab olema kordumatu iga saadetise ja iga päringu puhul.
weight	number	(6,2)		Yes	Saadetise kaal. Maksimaalselt 6-kohaline väärtus kahe

					komakohaga. Peab olema kg-des.
volume_weight	number	(8,2)		No	Saadetise mahukaal. Maksimaalselt 8-kohaline väärtus kahe komakohaga. Peab olema m ³ -des.
length	number			Yes	Saadetise pikkus. Peab olema cm-des. Ainult täisarv.
width	number			Yes	Saadetise laius. Peab olema cm-des. Ainult täisarv.
height	number			Yes	Saadetise kõrgus. Peab olema cm-des. Ainult täisarv.
package_type	number	1	1 – box 2 – bag 3 – other 4 – envelope 5 – pallet	No	Valikuline positiivne täisarv; kui see puudub, on tühi või 0, on vaikeväärtus 1. Olemasolevad väärtused on ühilduvuse tagamiseks alles jäetud.
price	number			No	Valikuline saadetise väärtus.
hazardous	number			No	Valikuline ohtlike kaupade lipp.

5.6. Tolliandmed

JSON-andmevõti: 'CustomsDetails'

Variable	Type	Max_length	Value	Required	Selgitus
Currency	text			Yes	Mitte-tühi deklareeritud valuuta kood.
FreightCosts	number		>= 0	No	Veokulu summa. Lubatud on ka Freight.
InsuranceCosts	number		>= 0	No	Kindlustussumma . Lubatud on ka Insurance.
AdditionalCosts	number		>= 0	Yes	Muud tollikulud; kui neid ei ole, saatke 0.
Importer	object			Yes	Importija

					andmed.
Importer.CompanyName	text			Yes	Importija ettevõtte või saaja nimi.
Importer.ContactName	text			No	Importija kontaktisiku nimi.
Importer.Address1	text			Yes	Importija esmane aadressirida.
Importer.Address2	text			No	Importija täiendav aadressirida.
Importer.City	text			Yes	Importija linn.
Importer.State	text			No	Importija osariik või piirkond.
Importer.Postcode	text			Yes	Importija sihtnumber.
Importer.CountryCode	text			Yes	Importija riigikood.
Importer.Phone	text			No	Importija telefoninumber.
Importer.Email	text			No	Importija e-posti aadress.
Details	array		non-empty	Yes	Deklareeritud kaubad.
Details[].Description	text			Yes	Toote kirjeldus.
Details[].UnitCode	text			No	Toote ühikukood.
Details[].HsCode	text			Yes	Kauba / HS-kood.
Details[].UnitValue	number		>= 0	Yes	Väärtus ühiku kohta.

Details[].Quantity	number		> 0	Yes	Ühikute arv.
Details[].Country OfManufacture	text			Yes	Tootjariik.
Details[].NetUnit Weight	number		>= 0	Yes	Netokaal ühiku kohta.
Details[].GrossUn itWeight	number		>= 0	Yes	Brutokaal ühiku kohta.

5.7. Uksetarne aadressivorming (kliendi aadressile)

JSON-andmevõti: 'shipping'

Märkus: Courier v2 valideerimise järgi on shipping objekt kohustuslik iga tellimuse puhul. Väljanõuded määrab valitud kuller.

Variable	Type	Max_length	Value	Required	Selgitus
ship_name*	text	Venipak – 30 DPD – 40 In_Post - 30		Courier-specific*	Isiku eesnimi, kellele tellimus tarnitakse
ship_surname*	text	Venipak – 30 DPD – 40 In_Post - 30		Courier-specific*	Isiku perekonnanimi, kellele tellimus tarnitakse
postcode	number	Venipak – 5 DPD – 5 In_Post - 5		Courier-specific*	Sihtnumbri numbrite arv sõltub saaja riigist: EE – 5, LT – 5, LV – 4, PL – 5, RO – 6 jne. PL – 5 digits RO – 6 digits
street**	text	Venipak – 50 DPD – 40 In_Post - 50		Courier-specific*	Tänav
building**	text	Venipak – 30 DPD – 30 In_Post - 30		Courier-specific*	Maja number
flat**	text	Venipak – 50 DPD – 50 In_Post - 50		Courier-specific*	Korteri number
city	text	Venipak – 40 DPD – 40		Courier-specific*	Linn

		In_Post - 40			
phone	number	Venipak – 20 DPD – 20 In_Post - 9		Courier-specific*	Isiku telefoninumber, kellele tellimus tarnitakse. Eesliide on kohustuslik (LT: +370, LV: +371, EE: +372...).

* Ship_name väljade nõuded ja pikkuse piirangud sõltuvad kullerist. Võimalusel saatke mõlemad väärtused.

** Shipping-address väljade nõuded ja kombineeritud pikkuse piirangud sõltuvad kullerist. Saatke street, building, flat, city, postcode ja phone, nagu valitud kulleri puhul nõutud.


Märkus: kui need on samad, võib ship_name, ship_surname ja phone dubleerida pealekorjaja andmetest.

5.8. Etiketi genereerimine

Etiketid tagastatakse Base64-kodeeringus. Process-vastus sisaldab kulleri etiketti väljal file (üks väärtus või massiiv, sõltuvalt kullerist) ning EshopWedropi jälgimis-/etiketiandmeid väljal tracking_numbers. Printige/kasutage valitud kulleri nõutud etikette.

Kullerietikettide visuaalsed näited on toodud allpool:

5.10.1 Venipaki etikett:

Sender: Eshopwedrop / Savanorių pr. 176, Vilnius LT-03154, VILNIUS, LT-03154;		 
Print date: 2019 03 20 Goods:		Directions: C.O.D.
Pack numeration: 1 \ 1		
Shipment No.: 024494743 Client shipment No.: 147854 Shipment Doc.No.: ESD0000000 Pack Doc.No.: P001017625		
Receiver: TESTING testing testing Gedimino pr. 125 - 25, Vilnius, VILNIUS, LT-19834 +44 7911 123456		
 V 0 9 1 8 6 E 0 1 3 0 9 7 3		
Route: 		

5.10.2. DPD etikett:

5.10.3. InPosti etikett:

5.9. POST-päringu näide:

Example {json_data} data with all available fields:

```

{
  "Consolidations":{
    "destinations_id":1,
    "origins_id":14,
    "pickup_modules_id":2,
    "order_id":"011111111",
    "weight":18,
    "currency":"EUR",
    "comment_text":"comment",
    "company":0,
    "company_data":{
      "company_code":"test",
      "company_person":"test"
    },
    "pickup_person":{
      "name":"test",
      "surname":"test",
      "phone":"+37067000000",
      "email":"test@email.lt"
    },
    "parcels":[
      {
        "parcel_id":"123456789",
        "package_type":"1",
        "weight":18,
        "length":31,
        "width":24,
        "height":19,
        "price":26
      }
    ],
    "CustomsDetails":{
      "Currency":"EUR",
      "FreightCosts":0,
      "InsuranceCosts":0,
      "AdditionalCosts":0,
      "Importer":{
        "CompanyName":"test",
        "Address1":"test street 1",
        "City":"Vilnius",
        "Postcode":"12345",
        "CountryCode":"LT"
      },
      "Details":[
        {
          "Description":"blue socks",
          "HsCode":"6115950000",
          "UnitValue":32,
          "Quantity":1,
          "CountryOfManufacture":"LT",
          "NetUnitWeight":0.1,
          "GrossUnitWeight":0.1
        }
      ]
    }
  }
}

```

```

    ],
    "shipping":{
      "ship_name":"test",
      "ship_surname":"test",
      "postcode":"12345",
      "street":"Gelezinio Vilko",
      "building":"18A",
      "flat":"",
      "city":"Vilnius",
      "phone":"+37067000000"
    }
  }
}

```

5.10. Vastuse näide:

```

{
  "status": true,
  "order": "123456789",
  "tracking_numbers": {
    "PB000095034": {
      "courier_tracking_number": "05809023196443",
      "label": "XlhBXkZPMCwwXkdGQSwxODcwMDA....."
    }
  },
  "file": "XlhBXkZPMCwwXkdGQSwxMTc4MTAsM....."
}

```

5.11. Veateade:

```

{
  "status": false,
  "message": "Request data empty"
}

```

Märkus: kui tollideklaratsioonis tekib viga, tühistatakse kogu tellimus (kõik saadetised).

6. Tellimuse tühistamine

See meetod võimaldab tühistada päringus registreeritud tellimuse.

Päringu URL: https://sandbox.eswdb2b.com/api/courier_v2/order/cancel/{order_id}

Meetod: GET

Andmed: order_id – kliendi API kaudu tellimuse registreerimisel antud kordumatu sisemine number

Eduka tulemuse näide:

```
{
  "status":true,
  "message":"Order cancelled
}
```

Ebaõnnestunud tulemuse näide:

```
{
  "status":false,
  "message": {error_message}
}
```

7. Tellimuse valideerimine saatmiseks

See meetod valideerib päringu tellimuse andmed ja tagastab edu, kui tellimus läbib kõik piirangud.

Päringu URL: https://sandbox.eswdb2b.com/api/courier_v2/order/validate

Meetod: POST

Andmed: valideerimismeetod kasutab samu päringuandmeid nagu tellimuse registreerimise meetod (jaotis 5).

Eduka tulemuse näide:

```
{
  "status":true,
  "message":"Validation passed"
}
```

Ebaõnnestunud tulemuse näide:

```
{
  "status":false,
  "message": {error_message}
}
```

8. Sihtkohtade loendi hankimine

See meetod tagastab päringu teinud API kasutajale kõik saadaolevad sihtkohad.

Päringu URL: https://sandbox.eswdb2b.com/api/courier_v2/order/get_destinations/{origins_id}

Meetod: GET

Andmed: origins_id – saadaolevate sihtkohtade loendi hankimiseks tuleb esitada lähtekohta ID.

Eduka tulemuse näide:

```
{
  "status": true,
  "message": "Success",
  "destinations": [
    {"destinations_id": "1", "name": "Lithuania DW", "country": "Lithuania", "country_code": "LT"},
    {"destinations_id": "2", "name": "Latvia DW", "country": "Latvia", "country_code": "LV"},
    {"destinations_id": "3", "name": "Estonia DW", "country": "Estonia", "country_code": "EE"}
  ]
}
```

Ebaõnnestunud tulemuse näide:

```
{
  "status": false,
  "message": {error_message}
}
```

9. Lähtekohtade loendi hankimine

See meetod tagastab päringu teinud API kasutajale kõik saadaolevad lähteriigid.

Päringu URL: https://sandbox.eswdb2b.com/api/courier_v2/order/get_origins

Meetod: GET

Andmed: -

Eduka tulemuse näide:

```
{
  "status": true,
  "message": "Success",
  "origins": [
    {"origins_id": "2", "name": "Italy OW"},
  ]
}
```

```
{ "origins_id": "3", "name": "Poland OW" },  
{ "origins_id": "6", "name": "Lithuania OW" }  
]}
```

Ebaõnnestunud tulemuse näide:

```
{  
  "status": false,  
  "message": {error_message}  
}
```

10. Saadaolevate tarneviiside loendi hankimine

See meetod tagastab päringu sihtkoha jaoks kõik saadaolevad viimase miili kullerid ja nende tarneviisid.

Päringu URL: https://sandbox.eswdb2b.com/api/courier_v2/order/get_delivery_methods/{destinations_id}

Meetod: GET

Andmed: destinations_id – sihtkoht, mille jaoks tarneviisid tagastatakse

Eduka tulemuse näide:

```
{  
  "status": true,  
  "message": "Success",  
  "pickups": {  
    "1": { "pickup_modules_id": "1", "name": "Flagship" },  
    "2": { "pickup_modules_id": "2", "name": "Door Venipak" },  
    "3": { "pickup_modules_id": "3", "name": "Click & Collect Venipak" }  
  }  
}
```

Ebaõnnestunud tulemuse näide:

```
{  
  "status": false,  
  "message": {error_message}  
}
```


11. Tellimuse oleku hankimine

See meetod tagastab nõutud saadetise kohta salvestatud olekuajaloo sündmused.

Päringu URL: https://sandbox.eswdb2b.com/api/courier_v2/order/get_status/{parcel_id}

Meetod: GET

Andmed: parcel_id – saadetise ID kliendi süsteemist (jaotis 5.8).

Eduka tulemuse näide:

```
{
  "status":true,
  "list":[
    {
      "text":"{status_event}",
      "date":"{date}",
      "date_utc":"{date_utc}",
      "date_iso":"{date_iso}",
      "timezone":"{timezone}"
    }
  ]
}
```

Ebaõnnestunud tulemuse näide:

```
{
  "status":false,
  "message": {error_message}
}
```

Ajaloolised olekusildid tagastatakse dünaamiliselt. Allolev loend on säilitatud pärandviitena ega pruugi sisaldada kõiki sündmusi.

Status	Selgitus
Ready for dispatch	Klient registreeris tellimuse API kaudu
Incoming to origin warehouse	Tellimus on teel lähtepunkti lattu (OW)
In origin warehouse	Tellimus on jõudnud lähtepunkti lattu (OW)
Prepared for loading	Tellimus on OW-s veokile laadimiseks ette valmistatud
In transit	Tellimus lahkus lähtekoha laost
Arrived to destination	Tellimus skanniti sihtkoha laos (DW)

Sent through courier	Viimase miili kuller võttis tellimuse DW-st peale
Waiting for pick-up	Tellimus ootab, et klient sellele lattu järele tuleks
Completed	Tellimus on kliendile kätte toimetatud
Lost	Tellimus on kadunud
Cancelled	Tellimus on tühistatud

12. Saadetiste manifesti genereerimine

See meetod genereerib päringus esitatud kuupäevavahemike alusel manifesti kõigile API kaudu registreeritud tellimustele.

Päringu URL: https://sandbox.eswdb2b.com/api/courier_v2/manifests/generate

Meetod: POST

Andmed:

destinations_id - manifesti sihtriigi ID;

origins_id - manifesti lähteriigi ID;

date_from(date) - kaasatakse alates sellest kuupäevast registreeritud tellimused;

date_to(date) - kaasatakse kuni selle kuupäevani registreeritud tellimused;

sender_address(varchar(255)) - saatja aadress, kust tellimused peale korjatakse.

Päringu näide:

```
{
  "destinations_id": [1],
  "origins_id": 2,
  "date_from": "2020-09-22",
  "date_to": "2020-09-24",
  "sender_address": "test address"
}
```

Kui manifest genereeritakse mitme sihtkoha saadetistele, loetlege kõik sihtkohtade ID-d:

```
{
  "destinations_id": [1,2,3],
}
```

```
"origins_id": 13,  
"date_from": "2019-01-01",  
"date_to": "2019-01-04",  
"sender_address": "test address"  
}
```

Eduka tulemuse näide:

```
{  
"status":true,  
"barcode":"MH0000079702",  
"file":" {base_64_encoded_file}  
}
```

Ebaõnnestunud tulemuse näide:

```
{  
"status":false,  
"message": {error_message}  
}
```

PDF-manifesti näide:



Sender
test address

Receiver
EshopWedrop Baltics, Savanorių pr. 176, Vilnius LT-03154, Lithuania

Destination		
Vilnius LT	Manifest ID: MR0000079703 Date added: 2019- 11-04 11:38	 MR0000079703

KPI	Value (%)
-----	-----------

Information		Comment
Gross weight:	0.00 Kg	
Gross volume:	0.001 m ³	
Reference number:		
Trailer number:		
Truck number:		
Number of pallets:	1	

Total		Percentage
Actual weight	86.00 Kg	
Chargeable weight	86.00 Kg	
Volume	0.017 m ³	
Parcels	4	

Pallet ID: --									
No.	Parcel id	Pallet ID	Country destination	Type	Dimensions				Volume
					Length	Width	Height	Actual weight	
1	P001156421		LT		12.00 cm	12.00 cm	15.00 cm	18.00 Kg	0.002 m ³
2	P001156422		LT		25.00 cm	16.00 cm	16.00 cm	25.00 Kg	0.006 m ³
3	P001156423		LT		12.00 cm	12.00 cm	15.00 cm	18.00 Kg	0.002 m ³
4	P001156424		LT		25.00 cm	16.00 cm	16.00 cm	25.00 Kg	0.006 m ³
Number of parcels: 4					Total:			86.00 Kg	0.017 m ³

13. Manifesti allalaadimine

See meetod tagastab varem genereeritud manifesti Base64-kodeeritud faili.

Päringu URL: https://sandbox.eswdb2b.com/api/courier_v2/manifests/download/{barcode}

Meetod: GET

Andmed: barcode – genereerimisvastuses tagastatud manifesti vötkood.

Eduka tulemuse näide:

```
{  
  "status":true,  
  "file":{"base_64_encoded_file}  
}
```

Ebaõnnestunud tulemuse näide:

```
{  
  "status":false,  
  "message": {error_message}  
}
```

14. Tellimuse jälgimine

Klientidele mõeldud Track & Trace lingid on loetletud allpool. Need lingid saab anda klientide ostjatele, et nad saaksid ise oma saadetise olekut kontrollida.

Leedu:

<https://eshopwedrop.lt/delivery-options-lt#block-track>

Läti:

<https://www.eshopwedrop.lv/delivery-options-lv#block-track>

Eesti:

<https://www.eshopwedrop.ee/delivery-options-ee#block-track>

Poola:

<https://www.eshopwedrop.pl/delivery-options-ee#block-track>

Märkus 1: kui klient soovib ostjatele anda jälgimislingi, saab jälgimislingi ühendada jälgimiskoodiga, et klient ei peaks jälgimiskoodi käsitsi kopeerima. Ühendatud lingi näide:

<https://eshopwedrop.lt/delivery-options-lt?parcel=1029032#block-track>

Selgitus:

<https://eshopwedrop.lt/delivery-options-lt> - link kohalikule veebisaidile

?parcel=1029032 - saadetise jälgimiskood

#block-track - asukoht automaatseks alla kerimiseks

15. Etiketi hankimine

See meetod tagastab varem genereeritud etiketi Base64-kodeeritud faili.

Päringu URL: https://sandbox.eswdb2b.com/api/courier_v2/order/label/{tracking_number}/{file_type}

Meetod: GET

Andmed: tracking_number – tellimuse või saadetise jälgimisnumber; file_type – pdf või zpl.

Eduka tulemuse näide:

```
{
  "status":true,
  "label":"{base_64_encoded_file}"
}
```

Ebaõnnestunud tulemuse näide:

```
{
  "status":false,
  "message": {error_message}
}
```

16. Lisateenuste hankimine

See meetod tagastab valitud sihtkoha ja tarneviisi lisateenuste konfiguratsiooni.

Päringu URL: https://sandbox.eswdb2b.com/api/courier_v2/order/get_additional_services/{destinations_id}/{pickup_modules_id}

Meetod: GET

Andmed: destinations_id – sihtkoha ID, mis tagastatakse loendist Get destinations list; pickup_modules_id – tarneviisi ID, mis tagastatakse loendist Get list of available delivery methods.

Eduka tulemuse näide:

```
{
  "status": true,
  "message": "Success",
  "services": {
    "active": "1",
    "has_cod": "0",
    "ins_applied": "0",
    "has_pod": "0",
    "next_work_day_delivery": "0",
    "same_day_delivery": "0",
  }
}
```

```
"saturday_delivery": "0"
}
}
```

Ebaõnnestunud tulemuse näide:

```
{
  "status": false,
  "message": "{error_message}"
}
```

17. Click & collect punktide hankimine

See meetod tagastab valitud sihtkoha ja tarneviisi jaoks saadaval olevad click-and-collecti väljastuspunktid.

Päringu URL: https://sandbox.eswdb2b.com/api/courier_v2/order/get_click_collect/{destinations_id}/{pickup_modules_id}

Meetod: GET

Andmed: destinations_id – sihtkoha ID, mis tagastatakse loendist Get destinations list; pickup_modules_id – tarneviisi ID, mis tagastatakse loendist Get list of available delivery methods. Väljastuspunkti väljad on kulleripõhised.

Eduka tulemuse näide:

```
{
  "status": true,
  "click_collect": [
    {
      "courier_pickup_point_field": "courier_pickup_point_value"
    }
  ]
}
```

Ebaõnnestunud tulemuse näide:

```
{
  "status": false,
  "message": "{error_message}"
}
```

18. Transpordipartii sulgemine

See meetod sulgeb transpordipartii, loob transpordimanifesti ja tagastab genereeritud dokumendid.

Päringu URL: https://sandbox.eswdb2b.com/api/courier_v2/manifests/close_batch

Meetod: POST

Andmed:

Variable	Type	Max_length	Value	Required	Selgitus
batch_reference	text	191	BATCH-20260715-001	Yes	Selle transpordipartii kordumatu viide. Täpselt sama päringu kordamine on idempotentne; sama viide erinevate andmetega tagastab vea.
cmr_truck_plate_number	text	64	B123ABC	Yes	Veoki registreerimis-/CMR-number.
origins_id	number		14	Yes	Lähtekohta ID, mis tagastatakse loendist Get origins list. Kõik order_ids tellimused peavad kuuluma sellesse lähtekohta.
sender_address	text		Warehouse street 1, Vilnius	Yes	Genereeritud transpordidokumentidele prinditav saatja aadress.
closed_at	datetime		2026-07-15 14:00:00	No	Partii sulgemise aeg lähtekohta ajavööndis vormingus YYYY-MM-DD HH:mm:ss. Kui see puudub, kasutatakse praegust serveriaega.
order_ids	array of text / number		["01111111", "011111112"]	Yes	Välised tellimuse ID-d. Tellimused peavad kuuluma autenditud kliendile, olema saatmiseks valmis, manifestita ja mitte juba partiisse kuuluma.

Päringuandmete näide:

```
{
  "batch_reference": "BATCH-20260715-001",
  "cmr_truck_plate_number": "B123ABC",
  "origins_id": 14,
  "sender_address": "Warehouse street 1, Vilnius",
  "closed_at": "2026-07-15 14:00:00",
  "order_ids": ["01111111", "011111112"]
}
```

Eduka tulemuse näide:

```
{
  "status": true,
  "batch_reference": "BATCH-20260715-001",
}
```



```

"cmr_truck_plate_number": "B123ABC",
"closed_at": "2026-07-15 11:00:00",
"orders_count": 2,
"order_ids": ["011111111", "011111112"],
"manifest_barcode": "MH0000079702",
"documents": {
  "transport_manifest": {
    "file_name": "transport_manifest.pdf",
    "mime_type": "application/pdf",
    "content_base64": "{base_64_encoded_file}"
  }
}
}

```

Ebaõnnestunud tulemuse näide:

```

{
  "status": false,
  "message": "{error_message}"
}

```

19. Transpordipartii hankimine

See meetod tagastab partii metaandmed ja genereeritud dokumentide metaandmed. Dokumendi sisu ei ole kaasatud.

Päringu URL: https://sandbox.eswdb2b.com/api/courier_v2/manifests/batch/{batch_reference}

Meetod: GET

Andmed: batch_reference – transpordipartii viide, mis esitati partii sulgemisel.

Eduka tulemuse näide:

```

{
  "status": true,
  "batch_reference": "BATCH-20260715-001",
  "cmr_truck_plate_number": "B123ABC",
  "closed_at": "2026-07-15 11:00:00",
  "orders_count": 2,
  "order_ids": ["011111111", "011111112"],
  "manifest_barcode": "MH0000079702",
  "documents": {
    "transport_manifest": {
      "file_name": "transport_manifest.pdf",
      "mime_type": "application/pdf"
    }
  }
}

```

Ebaõnnestunud tulemuse näide:

```
{
  "status": false,
  "message": "{error_message}"
}
```

20. Transpordipartii dokumendi allalaadimine

See meetod tagastab genereeritud transpordipartii dokumendi Base64-sisuna.

Päringu URL: https://sandbox.eswdb2b.com/api/courier_v2/manifests/batch/{batch_reference}/document/{document_type}

Meetod: GET

Andmed: batch_reference – transpordipartii viide; document_type – commercial_invoice, packing_list, import_manifest, export_manifest, transport_manifest või üks neist riigilaiendiga (näiteks commercial_invoice_GB).

Eduka tulemuse näide:

```
{
  "status": true,
  "batch_reference": "BATCH-20260715-001",
  "manifest_barcode": "MH0000079702",
  "document": {
    "document_type": "transport_manifest",
    "file_name": "transport_manifest.pdf",
    "mime_type": "application/pdf",
    "content_base64": "{base_64_encoded_file}"
  }
}
```

Ebaõnnestunud tulemuse näide:

```
{
  "status": false,
  "message": "{error_message}"
}
```

21. Lisateave

8.4 Kui kasutatakse C.O.D.-i (tasumine kättetoimetamisel), tuleb kõik summad teisendada kliendi riigi valuutasse. Kullerid koguvad need summad klientidelt.

8.5 Vea korral tagastab vastus oleku FALSE ja veateate selgituse.

8.6 Meie veebiteenus põhineb REST-arhitektuuril, mis tähendab, et andmete vahetamiseks rakenduste ja süsteemide vahel kasutatakse HTTP-protokolli. Kõik vahetatavad andmed peavad olema JSON-vormingus.

8.7 Märgikodeering: UTF-8

8.8 Valikuliste andmete puhul võite saata väärtuse 0, mis tähendab FALSE, või võtme päringust täielikult eemaldada.

8.9 IT-kontaktid integratsiooni ja integratsioonitoe jaoks:

Email: Support@eshopwedrop.com	